

Supafil Cavity Wall techninių duomenų lapas

2018 m.



PRITAIKYMAS



Oro tarpams
mūro sienose

APRAŠYMAS

Supafil Cavity Wall 034 – biri pučiama mineralinė vata pagaminta nenaudojant jokių rišiklių.

Mineralinė vata skirta šilumos, garso izoliavimo bei atsparumo ugniai sprendimuose.

Produktui suteiktas Eurofins Gold sertifikatas - atitinka aukščiausius galimus patalpų oro kokybės standartus.

Naudojama tvarumo įvertinimo sistemose – pvz. BREEAM ir LEED

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Šiluminės savybės

Šilumos laidumo koeficientas: 0.034 W/mK

Reakcija į ugnį

Klasifikacija: A1

Laidumas garams

Garų pralaidumas, μ [MU] 1

PRIVALUMAI

- ✓ Labai lengva, išeiga tik 35 kg / m³
- ✓ Sukritimo klasė S1 (iki 1 %)
- ✓ Nedidelis dulkių susidarymas, bekvapė
- ✓ Pluoštas pagamintas be rišiklių.

Pakuotė	Maišas
1 Pakuotė	16,6 kg
Kiekis paletėje	26 maišai
1 Paletės svoris	431,60 kg



SERTIFIKATAI



challenge.
create.
care.

Supafil Cavity Wall techninių duomenų lapas

2018 m.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Techninės specifikacijos	Simbolis	Vertė	Standartas
Šilumos laidumo koeficientas	λ_D	0.034 W/mK	EN 12667
Reakciją į ugnį		A1	EN 13501-1
Vandens garų perdavimas	μ (MU)	1	EN 12086
Trumpalaikis vandens įmirksis	WS	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Sukritimo klasė	-	S1 (iki 1%)	EN 14064-1
Eksploatacinių savybių deklaracija [DOP]	B4220MPCPR		

Ilgamžiškumas

Bėgant laikui esminiai produkto parametrai nekinta.

Pritaikymo sritis

Supafil Cavity Wall 034 biri pučiama vata skirta naudoti – oro tarpams mūro sienose, taip pat tinkama naudoti perdangose.

Kokybė

Knauf Insulation izoliacinių medžiagų gamykla taiko kompleksinę kokybės valdymo sistemą, sertifikuotą pagal ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 ir OHSAS 18001:2007 standartus.

Pakuotė

Produktas yra suspaustas ir supakuotas į pakuotes. Pakuotė pagaminta iš PE apsauginės plėvelės, ji pažymėta gamintojo logotipu bei produkto etiketėje, ant kurios nurodytos produkto techninės savybės bei panaudojimo rekomendacijos.



Mineralinės vatos sudėtis yra skaidri ir atvira



Eurofins Gold sertifikatas nurodo, kad gaminiai atitinka aukščiausius galimus patalpų oro kokybės standartus.

Knauf Insulation, Lietuva

Konstitucijos pr. 29-1
LT-08105 Vilnius
info@knaufinsulation.lt
www.knaufinsulation.lt

Pardavimų skyrius:
+37052132222

Techniniai klausimai
+37069963296