

Supafil Loft Pro techninių duomenų lapas

2021 m.



PRITAIKYMAS



Perdangose

APRAŠYMAS

Supafil Loft Pro – biri pučiama mineralinė vata pagaminta nenaudojant jokių rišiklių.

Mineralinė vata skirta šilumos, garso izoliavimo bei atsparumo ugniai sprendimuose.

Produktui suteiktas Eurofins Gold sertifikatas - atitinka aukščiausius galimus patalpų oro kokybės standartus.

Naudojama tvarumo įvertinimo sistemose – pvz. BREEAM ir LEED



EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Šiluminės savybės

Šilumos laidumo koeficientas: $\lambda_D = 0.037^* \text{ W/mK}$

Reakcija į ugnį

Klasifikacija: A1

Laidumas garams

Garų pralaidumas, μ [MU] 1

PRIVALUMAI

- ✓ *Tūrinis tankis, išeiga apie 22 kg / m³
- ✓ Sukritimo klasė S1 (iki 1 %)
- ✓ Nedidelis dulkių susidarymas, bekvapė
- ✓ Pluoštas pagamintas be rišiklių.

Pakuotė	Maišas
1 Pakuotė	16,6 kg
Kiekis paletėje	26 maišai
1 Paletės svoris	431,60 kg



SERTIFIKATAI



Green Guide Rating **A+**



challenge.
create.
care.

Supafil Loft Pro techninių duomenų lapas

2021 m.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Techninės specifikacijos	Simbolis	Vertė	Standartas
Šilumos laidumo koeficientas	λ_D	0.037 W/mK	EN 12667
Reakciją į ugnį		A1	EN 13501-1
Vandens garų perdavimas	μ (MU)	1/2	EN 12086
Savitoji šiluminė tampa	C_p	1030	EN 12524
Trumpalaikis vandens įmirksis	WS	$\leq 1 \text{ kg / m}^2$	EN 1609
Sukritimo klasė	-	S1 (iki 1%)	EN 14064-1
Eksploatacinių savybių deklaracija	B4220JPCPR		

Garso sugerties koeficientas $\alpha_w = 1$
Kai mineralinės vatos storis > 10cm

Ilgamžiškumas

Bėgant laikui esminiai produkto parametrai nekinta.

Pritaikymo sritys

Supafil Loft Plus biri pučiama vata skirta naudoti – perdangose, pakabinamų lubų, grindų sistemose (kai vatos neveikia apkrovos)

Kokybė

Knauf Insulation izoliacinių medžiagų gamykla taiko kompleksinę kokybės valdymo sistemą, sertifikuotą pagal ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 ir OHSAS 18001:2007 standartus.

Pakuotė

Produktas yra suspaustas ir supakuotas į pakuotes. Pakuotė pagaminta iš PE apsauginės plėvelės, ji pažymėta gamintojo logotipu bei produkto etiketėje, ant kurios nurodytos produkto techninės savybės bei panaudojimo rekomendacijos.



Mineralinės vatos sudėtis yra skaidri ir atvira



Eurofins Gold sertifikatas nurodo, kad gaminiai atitinka aukščiausius galimus patalpų oro kokybės standartus.

Knauf Insulation, Lietuva

Konstitucijos pr. 29-1
LT-08105 Vilnius
info@knaufinsulation.lt
www.knaufinsulation.lt

Pardavimų skyrius:
+37052132222

Techniniai klausimai
+37069963296